



## TPV tactile capacitif 15"

*Une technologie **fanless**, un boîtier en **aluminium***

### LE TERMINAL MULTITOUCH COMPACT ALUMINIUM

Le PULSE allie la puissance du processeur Fanless Intel®Atom Baytrail J1900 à une dalle tactile de technologie capacitif projeté, équipée d'un LCD à LED de haute luminosité.

Il est muni d'une mémoire 4Go et d'une SSD extractible Kingston de 64Go assurant une capacité de stockage optimum.  
Ce TPV est conçu pour répondre aux contraintes des environnements les plus rudes dans un silence total.

Ce TPV est associé à un pied support stable et robuste permettant les passages de câbles pour une mise en place esthétique et professionnelle.

A prix compétitif, PULSE est idéal pour les Points de Vente toujours à la recherche d'un compromis idéal entre prix et haute technologie.

Le PULSE est disponible en noir mat.



### CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :

Processeur	Intel Atom Baytrail-D J1900 2 GHz - Sans Ventilateur 2MB de cache, Compatible 32 et 64 bits
Carte mère	Type industrielle
Mémoire	KINGSTON 4Go DDRIII 1333 MHz en standard DDR3 SODIMM Max 8Go
Vidéo	Chipset graphique Intel® HD Graphics
Audio	Carte Realtek
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek Compatible GigaLAN 10/100/1000 1xRJ45
Stockage	SSD Kingston 64Go
Système d'exploitation	Windows POSReady 7, Windows 8, Windows 10 et Linux
Garantie constructeur	3 ans

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN :

Taille d'affichage	LCD 15" (38cm) LED
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Résolution	XGA (1024 x 768)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

### CONNEXIONS :

USB	5 Ports USB 2.0 dont 1 émulation COM
Série	3 Ports RS-232 alimentés en 5V ou 12V
Réseau	1 port RJ-45
Divers	1 port VGA audio 1 port parallèle, 1 sortie tiroir 12V 1 sortie 12V,
Audio	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

### OPTIONS :

Support mural	VESA 75 à l'arrière du TPV, système antivol
Wifi	Carte Mini PCI Express - Antennes intégrées
Afficheur client intégré	VFD 2 lignes x 20 caractères, Compatible ESC/POS et OPOS Connection USB
Lecteur magnétique	3 Pistes ISO 1, 2 et 3 / Liaison RS interne D/G
Lecteur Dallas	Lecteur I-Button en liaison USB fixation D/G
Double écran	2 <sup>nd</sup> écran 10.4"
Extension de garantie	3 ans sur site

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Dimensions	L.355.4 x P.302.92 x H.204.87 (mm)
Épaisseur verre	4 mm
Dimensions avec pied	L.377 x P.285 x H.420 (mm)
Empattement	L.230 x P.220 (mm)
Fixation VESA	Montage sur mât possible au standard VESA75 ou 100
Poids	5 kg (en ordre de marche, sans option)
Alimentation	Externe / 12V DC - 60W
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
Coloris	Noir

Les **+PULSE** :

- Puissance du Processeur Intel® Atom Baytrail J1900
- Ecran LED avec dalle tactile PCAP
- Boitier Aluminium
- Maintenance simplifiée : Facilité d'accès au disque flash
- Afficheur client intégré en option
- Lecteurs Dallas et magnétique intégrés en option



Élégant, Robuste, Efficace....PULSE