

SGBS-320



Douchette filaire 2D *Le scanner Imager 2D Plug and Play*

La marque SAGA propose divers périphériques point de vente comme le scanning avec la SGBS-320. La douchette imager 2D filaire est connectée au TPV ou à l'unité centrale en USB.

La SGBS-320 est la réponse scanning aux problématiques de lecture de codes simples et complexes (QR code, code PDF...) ainsi qu'à la capture de données sur smartphone ou autre support digital. Elle offre une agressivité de lecture remarquable et possède deux modes opératoires : manuel (activation gâchette) ou automatique (sur support).

Livrée avec son support, elle est proposée en kit interface USB incluant le câble et le manuel de programmation simplifiée SAGA.



CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER :

| | |
|-----------------------|--|
| Capteur Image | CMOS |
| Source lumineuse | Diode électroluminescente rouge |
| Vitesse de lecture | 300 scans/sec |
| Taille Image | 640 x 480 Pixels |
| Contraste imprimé | 30% |
| Angle de lecture | Roll: 360°, Skew: +/-50°, Pitch: +/-50° |
| Profondeur du champs | 40-220mm (13mil, PCS 90%) |
| Précision de lecture | 5 mil |
| Mode de lecture | Manuel et Automatique |
| Interface | USB, Virtual COM |
| Indicateur de lecture | Buzzer |
| Capture codes | 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 à 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.. 2D : PDF417, QR Code, DataMatrix (ECC200,ECC000, 050, 080,100, 140) etc... |

ALIMENTATION :

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Voltage | 5 Volts |
| Courant en marche | 230mA |
| EMC | CE & FCC Conformité DOC |

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

| | |
|------------------|------------------------|
| Dimensions en mm | LxlxH : 175 x 73 x 102 |
| Poids | 229g |
| Matériaux | Plastique ABS +PC |
| Câble | Standard 2 mètres |

ENVIRONNEMENT :

| | |
|----------------------------|---|
| Température d'utilisation | -10°C à 55°C |
| Température de Stockage | -40°C à 80°C |
| Taux d'humidité | Relative de 5% à 95%, sans condensation |
| Exposition source primaire | Jusqu'à 100 000Lux |
| Choc | Résiste aux chutes de 1.5m |

Les **+ SAGA** :

- Livré en kit avec câble USB et manuel de programmation
- Technologie Imager 2D
- Lecture codes sur smartphones et tablettes
- Changement du mode de lecture en 10 secondes
- Facilité de prise en main



La douchette SGBS320 possède un mode automatique qui lui permet d'être utilisée en scanner fixe avec son pied support.

Exemple de configuration en selfscanning, SGBS320 intégré à la caisse libre service Totem SCO.



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité SAGA