

SGD/SGDP240



Afficheur client intégré/sur pied

Plat et discret

L'AFFICHEUR 2 LIGNES PLAT ET ORIENTABLE

La gamme d'afficheurs clients 2 lignes SAGA se distingue par ses deux références, SGDP240 version sur pied (2 tailles de tube au choix) et le SGD240 version intégrée aux TPV OVA 15".

En base de couleur noire, l'afficheur revêt un écran totalement plat, pour s'adapter aux versions d'écrans tactiles sans bords des terminaux point de vente d'aujourd'hui. De taille compacte, il assure une fonction affichage des plus basiques.

Orientable, cet afficheur 2 lignes de 20 caractères USB peut être alimenté selon les besoins via un port RS-232.



CARACTÉRISTIQUES DE L'AFFICHEUR :

Technologie de l'affichage	Afficheur fluoescnt bleu-vert
Nombre de caractères	40 (2 lignes x 20 caractères)
Interface	Série / USB
Luminosité	500-1000 cd/m ²
Angle de vue	60°
Jeux de caractères	95 caractères alphanumériques 32 caractères internationaux
Protocole	Compatible ESC/POS, ULTIMATE, LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL,
Alimentation	5 -24Volts via adaptateur fournis ou par l'imprimante
Consommation	Environ 2A

Les + **SAGA** :

- Interfaces USB/RS-232, en option Ethernet, Wifi, Bluetooth
- Tête orientable
- Compatible avec tout type de configuration P.O.S
- Existe en version intégrée ou déportée au système d'encaissement

ENVIRONNEMENT :

Température en fonctionnement	+5°C/+50°C
Température de stockage	-10 /+55°C
Dimensions écran	168 (L) x 66.5 (H) x 28 (P) mm
Dimensions Base	169.5 (L) x 98.5 (H) x 38 (P) mm
Dimension d'un tube	106.5 (L) mm x 19 (Diamètre)
Rotation tête	355°
MTBF	30 000 heures
Poids	Environ 800g

